

Pendelhubstichsäge

4351FCTJB

720 W • 800-2.800 min⁻¹

Jubiläumsmodell 45 Jahre Makita in schwarz. Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel und einstellbarer Hubzahl

Eine leistungsfähige 720 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung + Neutralstellung. Werkzeugloser Sägeblattwechsel für professionelle Anwendung. Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel. Die Hubzahl kann zwischen 800 und 2.800 min⁻¹ eingestellt werden. Hubhöhe 26 mm. Schnittleistung Holz 135 mm, Stahl 10 mm.



Technische Details

Leistungsaufnahme	720 W
Max. Ausgangsleistung	700 W
(Leerlauf-)Hubzahl	800 - 2800 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Neigung links / rechts	45 °
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Pendelhub	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
Vibrationswerte, Sägen Metall	4,5 m/s ²
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Sägen Metall	1,5 m/s ²
Vibrationswerte, Bretter schneiden	6,0 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bretter schneiden	1,5 m/s ²

EAN 0088381771986

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Kraftvolle und schnelle Pendelhubstichsäge
- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Kein Verkanten durch Vierkant-Hubstange
- Integrierter Staubsaugeranschluß für effektive Fremdsaugung



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

A-85628 (2x)

Stichsägeblatt B-10 Holz/Kunststoff



A-85737 (2x)

Stichsägeblatt B-22 Metall/Kunststoff



A-85793 (2x)

Stichsägeblatt BR-13 Holz



417853-4

Absaugstutzen



417852-6

Gleitschuh



415524-7

Spanreißschutz



783202-0

Sechskantstiftschlüssel 4 mm



821549-5

MAKPAC Gr. 1



837803-7

Tiefziehteil für MAKPAC



Optionales Zubehör

164095-8

Parallelanschlag



192557-6

Spanreißschutz



193516-3

Parallelanschlag-Kreisschneider-Set



193517-1

Führungsschienenadapter



417852-6

Gleitschuh



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

