

Magazinschrauber

6842

470 W • 25-55 mm • 4.700 min⁻¹

Zur schnellen Verarbeitung von gurtmagazinierten Schrauben

Magazinschrauber für gurtmagazinierte Schrauben mit einer Drehzahl von 4.700 min⁻¹ und einer robusten Aluminium-Zuführung für 25 bis 55 mm Schrauben. Eine präzise Schraubenführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung. Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen.



Technische Details

Leistungsaufnahme Leerlaufdrehzahl	470 W 4 700 min ⁻¹
Aufnahme Schnellbauschrauben	1/4 " 4,0 mm
Schraubenlänge Schallleistungspegel (L _{WA})	25 - 55 mm 95 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA}) K-Wert Geräusch Vibrationswerte, Verschrauben ohne Schlagwirkung	87 dB(A) 3 dB(A) ≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Verschrauben ohne Schlagwirkung	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	2,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	400 x 75 x 243
Länge des Netzkabels	4,0 m

Spezifikationen

- Zur schnellen Verarbeitung von gurtmagazinierten Schrauben
- Ideal für Gipskartonplatten
- Geräuschlos abschaltende Kupplung
- Gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen
- Werkzeuglos (de)montierbarer Schraubvorsatz
- Lange Schraubenführung verhindert das Verknoten des Gurtes
- Nicht benötigter Gurt kann leicht aus der Maschine entfernt werden
- Mit Rechts-/Links-Lauf
- Tiefeneinstellung
- Lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes



EAN 0088381081955

Link zur Produktseite - www.makita.de



mm



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

195184-8

Schraubvorsatz 5mm-157



824808-6

Transportkoffer Kunststoff



Optionales Zubehör

194500-1

Griffverlängerung



195010-1

Kohlebürsten CB-411



195184-8

Schraubvorsatz 5mm-157



Transportkoffer Kunststoff



F-30913

Schnellbauschraube fein 3,9x25mm

 \cap

F-31153

Schnellbauschraube fein 3,9x35mm



P-67773

Langbit PZ2-157mm

P-67795

Langbit PH2-157mm



Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

