

Akku-Geradschleifer

DGD800

18V • 26.000 min⁻¹ • 6 mm

Geradschleifer mit langer, schmaler Schleifspindel zum Entgraten und Schleifen

Leichter Akku-Geradschleifer mit einer langen Schleifspindel für optimale Handlichkeit. Der abnehmbare Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff und die abgerundete Spannmutter reduziert das Risiko die Oberfläche zu beschädigen.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Leerlaufdrehzahl	26000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	36 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	5,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s ²
Schalldruckpegel (L _{pA})	72 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Produktabmessung (L x B x H)	402 x 82 x 118 mm
Gewicht inkl. Akku	1,7 - 2 kg

Spezifikationen

- Schleifer mit langer Schleifspindel für optimale Handlichkeit
- Sehr geringer Gehäusedurchmesser
- Abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff
- Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus
- Ohne Kunststoffschutz im Bohrstand einsetzbar (Spannhals 43 mm Ø)
- Runde Spannmutter reduziert das Risiko die Oberfläche zu beschädigen
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Schiebeschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb
- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

192985-5
Seitengriff



199105-2
Schleifstift-Set



781039-9
Einmaulschlüssel SW13



821550-0
MAKPAC Gr. 2



837806-1
Tiefziehteil für MAKPAC



BL1820B
Akku BL1820B



BL1830B
Akku BL1830B



BL1840B
Akku BL1840B



BL1850B
Akku BL1850B



BL1860B
Akku BL1860B



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

