Akku-Schlagschrauber

DTD173RTJ

1/4" • 180 Nm • 0-3.800 min^{-1}

Schlagschrauber mit vier Schraubmodi: Holzmodus, Modus für Maschinenschrauben und zwei weitere T-Modi

Kompakter und handlicher Akku-Schlagschrauber mit einem Anzugsdrehmoment von 180 Nm. Für die unterschiedlichen Schraubfälle stehen 4 verschiedene Schraubmodi zur Verfügung. Zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs sorgt ein durchgehender Lichtring an der 1/4"-Werkzeugaufnahme. Das Gewicht beträgt lediglich 1,5 kg und reduziert dadurch Ermüdungserscheinungen.

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min^{-1}
Drehmoment max.	20 / 50 / 170 / 180 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min^{-1}
Aufnahme	1/4 "
Schallleistungspegel (L_{WA})	108 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Anziehen unter Maximalbelastung	12,9 m/s^2
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),	1,5 m/s^2

Spezifikationen

- 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- LED Ring leuchtet den Arbeitsbereich schattenfrei aus
- Schlankes Gehäusedesign für beste Handlichkeit
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Neue Bit-Aufnahme: Zwei Kugellager halten den eingesetzten Bit sicher und reduzieren ein Wackeln

EAN 0197050001344

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

346317-0
Einhängebügel

821550-0
MAKPAC Gr. 2

837670-0
Tiefziehteil für MAKPAC

Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1850B (2x)
Akku BL1850B

DC18RC
Schnellladegerät DC18RC

Optionales Zubehör

346317-0
Einhängebügel

821550-0
MAKPAC Gr. 2

837670-0
Tiefziehteil für MAKPAC

Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF